

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Wiser Exxact verho-ohjain, Exxact, antrasiitti

Sähkönumero:  
2101153

WDE003384

GTIN-koodi: 3606481040466

## Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Connected shutter control
Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE
Väri	Antrasiitti (RAL 7021)

## Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Aukoton
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Sarjan Soveltuvuus	Wiser
Teknologian Tyyppi	Elektroninen
Laitteen Asennus	Uppo
Vipujen Määrä	1
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus By mobile application Painiketoiminen
Paikallinen Signaaliointi	LED
Signaaliointiväri	Amber/green/red
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50 Hz
Nimellisvirta	4 A
Valmiustilan Kulutus	Max. 0.4 W
Sulakearvo	10 A
Materiaali	ABS (akrylinitriilibutadieenistyreeni)
Pinnan Laatu	Matta
Kytkenä - Liittimet	2,5 mm <sup>2</sup> Ruuviliitin 2 Kiinteä Kaapeli(t) 2,5 mm <sup>2</sup> Ruuviliitin 2 Monijohtiminen Kaapeli(t)
Silmukka Liittimien Määrä	2
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Kommunikointi Verkkotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	5...40 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

<b>Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa</b>	5...40 °C
<b>Leveys</b>	73 mm
<b>Korkeus</b>	73 mm
<b>Syvyys</b>	45 mm
<b>Määrä Per Pakkaus</b>	Setti 1 kpl
<b>Tuotteen Paino</b>	0,9 kg
<b>Standardit</b>	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 60730-2-7 EN 300-328
<b>Direktiivit</b>	2014/53/EU - radiolaitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi
<b>Tuote Sertifiointi</b>	SEMKO EAC FIMKO NEMKO NF VDE CE Zigbee 3.0

## Ympäristötiedot

<b>Ip Suojausluokka</b>	IP20 IP21 Visuaalisissa osissa merkinnät
<b>Ik-Suojausluokka</b>	IK02

## Pakkaustiedot

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,7 cm
<b>Package 1 Width</b>	9,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	122,0 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	S03
<b>Number Of Units In Package 2</b>	36
<b>Package 2 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	4,833 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	576
<b>Package 3 Height</b>	75,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	89,328 kg

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)