



90066-220-BSF 142 LIT/MIN Kipinäsuojattu 2-asteinen tyhjäpumppu



Kaikille kylmäaineille
Myös A2L,A3



TEKNISET TIEDOT:

- 2-steinen
- Teho: 142 lit/min
- Tyhjiöinti:
15 Micronia
- Pumpun moottori:
1/2 HP
- Pumpun nopeus:
1440 RPM
- Jännite:
220 V / 50/60 Hz
- Sisältää pistokkeen
- Paino: 11 kg
- Mitat cm: 37.9 x 16.7
x 27.5

Laadukas tyhjiöpumppu on olennainen työkalu täydelliseen asennukseen. Mastercool tyhjiöpumpput ovat kestäviä ja testattuja. Ne kestävät uuvuttavimmatkin olosuhteet ja tarjoavat vuosiksi luotettavaa palvelua. Mastercool tarjoaa täydellisen valikoiman pumppuja. Huoltovaatimuksistasi riippumatta Mastercoolilla on malli sovelluksillesi.

- Rakennettu Kipinä suojatuilla -komponenteilla
- Uusi yhdysvaltalainen muotoilu
- Vahvempi moottori
- Kaasun Ballast venttiili auttaa estämään korkean kosteuden aiheuttaman öljyn saastumisen
- Helposti irrotettava höyrynpisto-/öljyn täyttöaukko. Sisältää sisäisen sulkuventtiilin nestemäisen öljyn karkaamisen estämiseksi
- Suuri öljytason tarkastuslasi Max/Min öljymäärän ilmaisimella
- Helposti saatavilla oleva öljynpoistovenntiili
- Suuri, kevyt vahvistettu pohja vakaaseen asentoon
- Jäähdytysrivat lämpötilan pitämiseksi viileämpänä moottorin pidennetyn käytön aikana
- Suuritehoinen tuuletin toimittaa viileää ilmaa moottoriin ja pumppuun
- Jakotukin venttiili eristää pumpun järjestelmästä vuotojen varalta. Sisältää 3 tuloporttia, 1/4", 3/8" SAE ja 1/2" ACME
- Lämpösuojattu moottori, jossa on/off-keinukeytkin