

WAVIN UPVC -SUOJAPUTKET

Wavin uPVC – taipuisat ja jäykät suoja-putket sähköasennuksiin sisätiloissa



wavin

Wavin uPVC -suojaputket

- ⦿ Taipuisat 16, 20 ja 25 mm:n TAM-putket rullina
- ⦿ Jäykät 12, 16, 20, 25, 32, 40 ja 50 mm:n JM-putket, pituus 2,5 m
- ⦿ Korroosionkestäviä
- ⦿ Putkilla on SEMKO-, NEMCO, DEMCO- ja SGS-hyväksyntä
- ⦿ Tuotteilla on CE-merkinnän mukaiset sertifiointit
- ⦿ Standardien EN61386-1, EN61386-21 ja EN61386-22


Taipuisia ja jäykkiä suojaputkia käytetään sähköjohtojen sijoittamiseen seinä-, lattia- ja kattorakenteisiin. Jos myöhemmin on tarpeen vaihtaa johtoja tai tehdä muita asennusmuutoksia, johdot voi vetää suojaputkesta ulos.

Taipuisat TAM-suojaputket

Taipuisia uPVC-muovista valmistettuja putkia toimitetaan 25, 50 ja 100 metrin rullina. TAM-suojaputkia voi käyttää itsenäisesti tai JM-suojaputkien ympärillä. Putkilla on SEMKO-, NEMCO, DEMCO- ja SGS-hyväksyntä sekä CE-merkintä.

Jäykät JM-suojaputket


Jäykät uPVC-muovista valmistetut suojaputket ovat 4 metriä pitkiä. Putket ovat korroosionkestäviä ja hyvin helppoja asentaa. Putkilla on SEMKO-, NEMCO, DEMCO- ja SGS-hyväksyntä sekä CE-merkintä.



Taipuisat TAM-suojaputket

SAP-nro	DY	DI	L1	M
	mm	mm	m	g/m
* 3062293	16	10,7	50	57
* 3062296	20	14,1	50	78
* 3062297	25	18,3	25	100
* 4055436	32	24,3	25	126

* Toimitetaan kokonaisina nippuina. Ota yhteys myyntiin.



Jäykät JM-suojaputket

SAP-nro	DY	DI	e	L1	M
	mm	mm	mm	m	g/m
* 4055521	12	9,2	1,1	2,5	55
* 3062788	16	13,0	1,2	2,5	84
* 3062789	20	16,9	1,2	2,5	106
* 3062790	25	21,4	1,5	2,5	164
* 3062791	32	27,8	1,6	2,5	232
* 3062792	40	35,4	1,8	2,5	326
* 3062793	50	44,3	2,2	2,5	502

* Toimitetaan kokonaisina nippuina. Ota yhteys myyntiin.