

E-MOBILITY – Sähköauton lataus

LATAUSKAAPELI MODE 3 TYPE 2

Korkealaatuinen latauskaapeli sähköajoneuvojen lataukseen kiinteistä latauspylväistä tai latausasemien kautta tyypin 2 liittimillä (Type 2).

Pituus	Vaiheet	Virta	kW	IP	Tuotenro	EAN-koodi
5 M	1-vaihe	16A	3,7kW	IP66	4024001501	7318270046035
5 M	3-vaihe	32A	22 kW	IP66	4024003501	7318270046042
7,5 M	3-vaihe	32A	22 kW	IP66	4024004751	7318270046066



ACTIVE TEMP
MONITORING



ERGONOMIC
HANDLE



DURABLE
TPU CABLE



FLEXIBLE
CABLE

TILAPÄISLaturi MODE 2 TYPE 2 - CEE/SUKO

Latauskaapeli tyypin 2 liittimen sähköajoneuvojen tilapäiseen lataukseen CEE-pistokkeesta tai adapterin avulla suko-pistorasiasta. Muista varmistaa, että itse pistorasia ja muut kaapeloinnit kestävät latauksen.

Pituus	Vaiheet	Virta	kW	IP	Tuotenro	EAN-koodi
5 M	1-vaihe	10/16A	2,3/3,7kW	IP66	4024201501	7318270046059



PROTECTIVE
CHIP



ERGONOMIC
HANDLE



DURABLE
TPU CABLE



FLEXIBLE
CABLE

LATAUSASEMA 1-VAIHE TYPE 2

Sähköauton latausasema ilman kaapelia. Latausteho 3,7 kW tyypin 2 liittännällä (Type 2) sähköauton latausta varten 1-vaiheisesti. Suojaus DC-vianvalvonnalla (DC-RCM 30 mA AC + 6 mA DC). Latausasemassa informatiivinen LCD-näyttö, joka näyttää reaaliaikaisen energiamittauksen, lataustilan ja vianmäärityksen. Lämpötilasuojauksen seurauksena lämpötilaa latauksen aikana. Laitteessa on myös oikosulkusuojauksen, salamasuojauksen, alijännitesuojan, ylijännitesuojan ja ylivirtasuojan. Mukana käytännöllinen seinäkiinnitys, mukaan lukien kiinnitystarvikkeet.

Latausteho 230V 1-vaihe: 3,7 kW (16A)

Latausvirta: 16A

Tuotenro 4024203701

EAN 7318270046011

LATAUSASEMA 1- & 3-VAIHE, UNIVERSAL, TYPE 2, RFID

Sähköauton latausasema ilman kaapelia. Latausteho 22 kW tyypin 2 liittännällä (Type 2) sähköauton latausta varten 1-vaiheisesti tai 3-vaiheisesti. Suojaus DC-vianvalvonnalla (DC-RCM 30 mA AC + 6 mA DC). Latausasemassa informatiivinen LCD-näyttö, joka näyttää reaaliaikaisen energiamittauksen, lataustilan ja vianmäärityksen. Lämpötilasuojauksen seurauksena lämpötilaa latauksen aikana. Laitteessa on myös oikosulkusuojauksen, salamasuojauksen, alijännitesuojan, ylijännitesuojan ja ylivirtasuojan. Mukana käytännöllinen seinäkiinnitys, mukaan lukien kiinnitystarvikkeet. Sisäänrakennettu RFID-lukija mahdollistaa luvattoman käytön estämisen.

Latausteho 230V 1-vaihe: 3,7 kW (16A), 4,6 kW (20A), 5,8 kW (25A), 7,4 kW (32A)

Latausteho 400V 3-vaihe: 11 kW (16A), 13,6 kW (20A), 17 kW (25A), 22 kW (32A)

Latausvirta: 16A, 20A, 25A, 32A

Tuotenro 4024202201

EAN 7318270046028



AMPTEG



AMPTEG



BESEN



BESEN

